

DISCO CORTE METAL FINO 230X2X22.23MM 200979 PRO LINE RHODIUS



Descripción del producto

- Disco de corte versátil con buena relación precio-rendimiento.
- Alta velocidad de corte.
- Comportamiento de corte confortable.
- Corte fácil.

CARACTERISTICAS

- El disco de corte FT33 es adecuado, en el trabajo manual, para amoladoras angulares, así como para máquinas de alta frecuencia (HF) y de aire comprimido con todas las clases de potencia.
- El FT33 está especialmente adaptado para el uso en acero (acero negro, también denominado acero de construcción,

St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido.

- El disco de corte contiene corindón de alta calidad (óxido de aluminio) y 2 paños de fibra de vidrio en toda la superficie. La carga lateral mínima para el disco de corte es, conforme a EN 12413 y oSa, de 40 N y, a partir de 150 mm de diámetro, de 50 N. En el anillo de calibre está inscrita la fecha de caducidad (tres años). Con minuciosos controles «durante el proceso» en la producción, se garantiza una calidad constante. Para ofrecer la máxima calidad, cada mil piezas, se realiza un ensayo destructivo del disco. Se trata de un disco de forma recta (forma 41). Los discos de corte con forma recta permiten una mayor profundidad de inmersión y, por tanto, también más cortes.
- Con el FT33, el usuario adquiere una herramienta que cumple con las altas exigencias de calidad de la industria y los oficios manuales.
- En la aplicación, el FT33 convence por un corte agresivo y una extraordinaria suavidad de marcha. Trabajar con precisión materiales de paredes delgadas tampoco supone ningún problema. Este disco de corte permite trabajar de una forma muy rentable. Esta herramienta de calidad RHODIUS es especialmente apta para cortar acero de construcción, acero para herramientas, acero muy aleado, soportes, perfiles, placas y travesaños.
- El disco de corte para máquinas manuales, con un espesor de disco entre 2,0 mm y 3,0 mm, está disponible en los diámetros de 100 mm a 230 mm.
- Es la herramienta perfecta para las múltiples aplicaciones y retos de la cerrajería de obra, así como en la construcción de instalaciones, la construcción de contenedores, en la fundición o limpieza, la construcción de calderas y depósitos, en la construcción de estructuras de acero, en la construcción de tuberías y también en el montaje.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: PRO LINE
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 2.0 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Forma 41
- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 6650 rpm
- Apto para: Amoladoras angulares manuales

GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.