

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX 1-3/4" 7KG D25614K DEWALT



Galería



Descripción del producto

- Afronte las aplicaciones en concreto más desafiantes con el Rotomartillo Combinado SDS MAX de 1-3/4" (45mm) que ofrece hasta 10.5J de energía de impacto. Con mecanismos duraderos de ingeniería alemana y componentes electrónicos de velocidad constante que permiten que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga, esta herramienta de peso medio es ideal para perforación en serie horizontal para barras de refuerzo #5 - #8 y perforación en seco de hasta 4", cincelado cualquier aplicación de pared en posición vertical para arriba o para abajo. Listo para conectar Tag Ready™, para rastrear, administrar y controlar sin problemas la herramienta con el sistema TOOL CONNECT™.

CARACTERISTICAS

☎ 22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com 🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

- 10.5J DE ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA 05/2009): Para mayor rapidez de perforación y demolición
- 2 MODOS: Selector Taladrado y Percusión
- POTENTE MOTOR DE 1350W: Entrega la potencia necesaria para las aplicaciones más duras
- GOLPES POR MINUTO: 1450-2900
- VELOCIDAD SIN CARGA: 190-380 RPM
- SHOCKS™: Control Activo de la Vibración parte del Sistema PERFORM & PROTECT™, reduce la vibración para mayor comodidad de agarre y productividad
- E-CLUTCH®: Embrague Electrónico Anti-Rotación, parte del Sistema PERFORM & PROTECT™, apaga la herramienta si detecta un atasco.
- MEDICIÓN DE VIBRACIÓN: 8.7 m/s².
- Protége al usuario de los efectos de la vibración, para hacer mas rápido el trabajo con menos fatiga
- MANGO LATERAL DE 360° Para mayor comodidad y control

ESPECIFICACIONES

- Peso: 7,8 Kg
- Longitud: 52 cm
- Altura: 29,2 cm
- Ancho: 11,2 cm
- Control de vibración: SHOCKS
- Posiciones de caratula de velocidad variable: 7
- Sin velocidad de carga (RPM): 190-380
- Potencia: 1350W
- Control de vibraciones: Si
- Fuente de alimentación: Alámbrico

APLICACIONES

- Anclaje de perforación y orificios pasantes en concreto y mampostería (rango de diámetro recomendado de 5/8 pulg. - 1-1/4 pulg.)
- Trabajos de demolición de servicio mediano
- Obtención de testigos en mampostería y hormigón con brocas saca núcleos de hasta 4 pulgadas de diámetro
- Perforación con broca socavada atómica

INCLUYE

- (1) Estuche de transporte

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.