

# RUEDA FIJA HULE NEGRO 200x50MM 205KG B-VE200R 278341 BLICKLE



## Descripción del producto

Rueda fija con soporte de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero.

## CARACTERISTICAS

Soporte: serie B

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VE

- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

## ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 200 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 205 Kg
- Capacidad de carga (estática): 515 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete de agujas
- Altura total (H): 235 mm
- Tipo de montaje: platina atornillable
- Tamaño de la placa: 140x110 mm
- Espaciado entre orificios para pernos: 105x75-80 mm
- Orificio de perno Ø: 11 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 80 Shore A
- Unidad de peso: 2.8 Kg

## GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.