

CINCEL PALETA 1-1/8" HEXAGONAL 3"X20" DW5961 DEWALT



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Encastre hexágono de 28mm. de vástago mixto (cuñero y anillo) . Utilizables tanto en rompe pavimentos neumáticos como electro-neumáticos.
- La línea de cinces utilizada en el rompe pavimentos DEWALT combina los dos sistemas (cuñero y anillo) protegiendo el portaherramientas de la máquina, aumentando su vida útil y disminuyendo notablemente el costo de mantenimiento de la máquina.
- Guía general de afilado de cinces.Solamente utilizando cinces perfectamente afilados se pueden lograr buenos resultados. Por eso es importante afilar los cinces con suficiente antelación. Así obtendrá una mayor duración de los cinces y un mejor rendimiento en el trabajo.
- Reafilado: Los cinces deben reafilarse con muela bajo el aporte constante de agua. El afilado debe realizarse con precaución para no alcanzar temperaturas de revenido en los filos, lo que mermaría la dureza del metal.

ESPECIFICACIONES

- Ancho: 3"
- Largo: 20"
- Tamaño: 1-1/8" (28mm)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.