

RUEDA GIRATORIA CON FRENO POLIAMIDA 6 NEGRA 50X18MM 75KG LPA- POA 50G-FI BLICKLE



Descripción del producto

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda de poliamida.

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie LPA
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- Vástago central estable
- Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

- Rueda: serie POA
- Poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro
- Otras propiedades:
- Alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 50 mm
- Ancho de rueda: 18 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 75 Kg
- Capacidad de carga (estática) 190 Kg
- Tipo de rodamiento: casquillo liso
- Altura total: 71 mm
- Tamaño de la placa: 60x60 mm
- Espacio de orificio para pernos: 38x38/48x48 mm
- Orificio de perno Ø: 6.2 mm
- Desplazamiento (F): 24 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 70 Shore D
- Unidad de peso: 0.2 Kg

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.