

PISTOLA PARA PINTAR AIRLESS 8.0Ah 0.75HP 3000PSI 0.34GPM MAGNUM ProX17 17G177 994100102 GRACO



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Bomba de pistón de acero inoxidable ProX - Para mayor confiabilidad y larga vida útil
- Sistema de bomba ProXChange - Elimina el tiempo de inactividad con un reemplazo de la bomba rápido y sin herramientas en el trabajo
- Motor de corriente continua - Admite cables de extensión más largos y hasta 150 pies de manguera sin aire
- PushPrime - Arranque rápido y confiable en todo momento
- Pistola de pulverización de metal Premium SG3 - Pistola de pulverización de alta calidad con base giratoria de manguera, lo que facilita la gestión de longitudes de manguera más largas

- Boquilla de pulverización TrueAirless con tecnología SoftSpray - mayor control y menos exceso de pulverización con una amplia gama de recubrimientos
- Diseño compacto - Fácil de transportar por el lugar de trabajo
- Control de presión ajustable - Fácil control del flujo de pintura
- Filtro de bomba InstaClean - La filtración adicional reduce la obstrucción de la boquilla
- Adaptador Power Flush - Se conecta a una manguera de jardín para lograr una limpieza rápida

ESPECIFICACIONES

- Altura total (cm): 53.9
- Ancho total (cm): 33.5
- Caudal máximo (L/min): 1,3
- Configuración del marco: Soporte
- Filtro de entrada de pintura: Tamices de acero inoxidable malla 35
- Filtro de pintura de salida: InstaClean
- Fuente de alimentación: Eléctrico
- Longitud máxima de manguera (m): 45
- Longitud total (cm): 38.4
- Material de la manga de la bomba: Acero inoxidable
- Peso (kg): 12
- Potencia mínima del generador (W): 2500
- Potencia nominal (W): 559
- Presión de trabajo máxima (bar): 207
- Tamaño de boquilla compatible (pulg): 0.009, 0.011, 0.013, 0.015, 0.017
- Tamaño de la salida de fluido (pulg): 1/4

- Tamaño máximo de la boquilla (pulg): 0.017
- Tamaño máximo de la boquilla para 1 pistola (pulg): 0.017
- Tipo: Pulverizador de aire
- Tipo de bomba: Pistón
- Tipo de control de presión: Ajustable
- Tipo de montaje de bomba: ProXchange
- Tipo de rosca de la salida de fluido: NPSM
- Tipo de varilla de la bomba: Acero inoxidable
- Voltaje (V): 120

INCLUYE

- (1) Pistola rociadora metálica SG3
- (1) Boquilla de rociado TrueAirless 515
- (1) Protector de boquilla de rociado
- (1) Manguera DuraFlex de 1/4" x 50 pies
- (1) Líquido de almacenamiento Pump Armor (8oz)
- (1) Guía de inicio rápido

GARANTIA

GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO, LUBRICADOR, REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.