

SELLO CORTAFUEGO INTUMESCENTE 350i CUBETA 5 GAL 66613 METACAULK



Descripción del producto

Metacaulk® 350i es un sellador de calafateo intumescente, a base de agua, que no se descuelga, es fácil de aplicar y es ideal para modificaciones. Cura a un sello elastomérico que es adecuado donde se espera un movimiento dinámico. En caso de incendio, Metacaulk® 350i evitará la propagación de llamas, humo, gases calientes y agua a través de aberturas de juntas y penetraciones. Los sistemas Metacaulk® 350i están clasificados para 1, 2 y 3 horas de acuerdo con las normas de prueba ASTM E814 (UL 1479), UL 2079 y ULC-S115-95.

CARACTERISTICAS

- Altamente Intumescente; se expande cuando se expone al fuego
- Basado en agua
- Excelente congelación-descongelación

- Conjunto flexible
- Se puede pintar
- Cumple con VOC
- Seguro y fácil de usar
- Protegido contra el moho y el crecimiento
- Clasificación de clase de transmisión de sonido (STC) 53 *
- * Probado en un ensamblaje / sección de pared UL 411 según ASTM E90.
- 5 galones

APLICACIONES

- Juntas de construcción de la parte superior de la pared
- Sistemas de pared con riel de deflexión
- Hasta 2 "PVC / CPVC (abierto)
- Tubería de polietileno reticulado (PEX)
- Tubería de acero, cobre, hierro fundido y EMT
- Conducto flexible
- Tubería con aislamiento de fibra de vidrio
- Tubería aislada Armaflex
- Cables telefónicos, de comunicaciones y de alimentación
- Conductos de HVAC

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.