

# LLAVE IMPACTO 1/2" M18 650 LBS-FT 2962-22R MILWAUKEE



## Galería



## Descripción del producto

### DESCRIPCIÓN

- Nuestra llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de 1/2" con kit de anillo de fricción ofrece la mejor relación potencia-peso, mayor acceso en espacios reducidos y una velocidad de extracción más rápida. Es extremadamente versátil, lo que la hace capaz de utilizarla en una amplia variedad de aplicaciones. Su motor sin escobillas

POWERSTATE™ genera la potencia necesaria para realizar rápidamente muchas tareas, como quitar pernos grandes o tuercas de ruedas. Nuestra llave de impacto de 1/2" es la más compacta de su clase, lo que brinda a nuestros usuarios acceso a sujetadores difíciles en espacios donde las llaves de impacto más grandes no caben sin necesidad de desmontar componentes para alcanzar los pernos. Los tres LED rodean el yunque para brindar una luz más brillante con menos sombras. El DRIVE CONTROL™ de 4 modos ofrece mayor precisión con una gama de niveles de RPM e IPM preestablecidos, seleccionables desde un solo botón en la herramienta. Al seleccionar el Modo 4, el control AUTO SHUT-OFF™ no aplica más de 35 ft-lbs de torque para aplicaciones de apriete manual para evitar un apriete excesivo. El Modo 4 también cuenta con el Control de Extracción de Pernos que ofrece a nuestros usuarios un torque de salida completo y luego disminuye las RPM una vez que se afloja el perno para evitar que se caiga el sujetador. Nuestra Inteligencia REDLINK PLUS™ asegura el máximo rendimiento, protegiendo la herramienta contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobredescarga. Nuestros Paquetes de Baterías Resistentes de Capacidad Extendida M18 REDLITHIUM™ XC5.0 incluidos brindan mayor protección contra aceites, grasas y solventes.

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de Yunque: Anillo de Fricción
- Tamaño del Yunque: 1/2"
- Voltaje: 18V
- Tipo de Batería: Ion Litio
- Torque máximo de apriete: 550 pies-libras
- Torque máximo de desprendimiento: 650 pies-libras
- Peso del producto: 5.1 lbs.
- Longitud de la herramienta: 6"

## INCLUYE

- (1) Llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de 1/2" con kit de anillo de fricción (2962-22R)
- (2) Batería resistente M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850R)
- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (1) Estuche

## GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTIA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA