

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2"/5" M18 (SOLA) 2888-20 MILWAUKEE



Descripción del producto

- Nuestra amoladora angular con freno de velocidad variable M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" y interruptor de paleta sin bloqueo es la incorporación más reciente a la línea de amoladoras alimentadas por batería de Milwaukee, que genera energía con cable de 11 A, 5 velocidades para mayor control y RAPIDSTOP™. Freno para mayor seguridad. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece 3500-8500 RPM y potencia máxima sostenida para completar las aplicaciones de corte y esmerilado más difíciles, lo que le permite empujar sus amoladoras angulares inalámbricas con más fuerza y por más tiempo que nunca. La inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza niveles incomparables de rendimiento, protección y compatibilidad. Las baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 (no incluidas) brindan un 50 % más de energía y funcionan un 50 % más frías que nuestras baterías M18™ REDLITHIUM™ XC. El dial de velocidad variable proporciona configuraciones de 5 velocidades entre 3500 RPM y 8500 RPM, lo que permite un mayor control en más aplicaciones. Con ajustes de accesorios y protectores sin herramientas, los usuarios experimentarán cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad. La amoladora angular de velocidad variable MILWAUKEE® M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" lleva las herramientas inalámbricas al siguiente nivel en rendimiento, tiempo de ejecución y versatilidad de aplicaciones.

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: construido específicamente para la amoladora angular con freno de velocidad variable M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" ofrece 8500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de corte y esmerilado más difíciles.
- Inteligencia REDLINK PLUS™: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- Paquete de baterías REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ (no incluido): proporciona un 50 % más de energía y funciona un 50 % más frío en comparación con la batería REDLITHIUM™ estándar. La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
- La velocidad variable proporciona 5 ajustes de velocidad entre 3500 RPM y 8500 RPM para un mayor control.
- El freno RAPIDSTOP™ detiene la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos.
- Diseño de interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso al operar en varias posiciones
- Ajuste de protección sin herramientas para instalaciones y ajustes de protección más rápidos
- Cambios de accesorios sin herramientas con tecnología de tuerca FIXTEC integrada
- Compatible con todas las baterías M18™

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Longitud: 13.181"
- Peso: 3.16 lb
- Altura: 4.36"
- Ancho: 2.75"
- Sistema de batería: M18
- Freno: Sí

- Tipo de interruptor: Interruptor de paleta
- Diámetro de la rueda: 4-1/2" / 5"

INCLUYE

- (1)Amoladora con freno de velocidad variable M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5", interruptor de paleta sin bloqueo (2888-20)
- (1)Mango lateral
- (1)Guardia T27
- (1)Protector con clip T1

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTÍA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA