

# LLAVE IMPACTO 1/2" M18 1500 LBS-FT 2967-22 MILWAUKEE



## Galería



## Descripción del producto

- Nuestra llave de impacto de alto torque M18 FUEL™ de 1/2" con kit de anillo de fricción incluye la llave de impacto con mayor potencia de su clase, brinda mayor acceso en espacios reducidos y maximiza la productividad a través de velocidades de extracción más rápidas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 1100 pies-libras de torque de fijación y 1500 pies-libras de torque para romper tuercas cuando se combina con nuestra batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0, mientras que el tamaño compacto de 7.6" de largo brinda a los usuarios mayor acceso en espacios reducidos. La llave de impacto de alto torque M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción maximiza la productividad en el lugar de trabajo y en el taller al quitar pernos y sujetadores rebeldes más rápido que los competidores inalámbricos. Nuestro sistema patentado de aislamiento de batería proporciona una conexión segura de la batería. controla la vibración transmitida al paquete. Los tres LED rodean el yunque para ofrecer una luz más brillante

con menos sombras. DRIVE CONTROL™ de 4 modos ofrece mayor precisión con una gama de niveles de RPM e IPM preestablecidos, seleccionables desde un solo botón en la herramienta. Al seleccionar el Modo 4, el control AUTO SHUT-OFF™ aplica no más de 50 pies-libras de torque para aplicaciones de ajuste manual para evitar un ajuste excesivo. El Modo 4 también cuenta con Control de extracción de pernos que brinda a nuestros usuarios una salida de torque total y luego reduce las RPM. una vez que se afloja el perno para evitar que se caiga el sujetador. El diseño del anillo de fricción de ½" permite cambios de dados rápidos y sin herramientas. Las baterías resistentes M18 REDLITHIUM™ XC5.0 incluidas brindan mayor protección contra aceites, grasas y solventes.

## CARACTERISTICAS

- Mayor densidad de potencia: la mejor combinación de potencia y tamaño.
  - El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 1,100 pies-libras de torque de fijación y 1,500 pies-libras de torque para romper tuercas con batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
  - Hasta 2" de longitud más corta. 7,6" de longitud proporciona el mayor acceso en espacios reducidos.
  - Velocidades de eliminación más rápidas. Maximice la productividad en el lugar de trabajo y en el taller.
  - El sistema patentado de aislamiento de la batería garantiza una conexión segura de la batería y controla la vibración transmitida al paquete.
  - Los tres LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
  - DRIVE CONTROL™ de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye modo de apagado automático y extracción de pernos.
  - El modo de extracción de pernos proporciona el máximo torque para romper tuercas para liberar los sujetadores, luego se reduce a 750 RPM para obtener más control al retirar los sujetadores.
  - El control AUTO-SHUTOFF™ evita el exceso de ajuste y aumenta la productividad al aplicar no más de 50 pies-libras de torsión.
  - IPM del modo 1: 0 - 1300; IPM del modo 2: 0 - 2200; IPM del modo 3: 0 - 2400; Modo 4 IPM: 0 - 2400
  - RPM del modo 1: 0 - 700; RPM del modo 2: 0 - 1300; Modo 3 RPM: 0 - 2000; Modo 4 RPM: FWD: 0 - 900, REV: 0 - 2000 / 0 - 750
- El anillo de fricción (anillo de cerdo) garantiza cambios de casquillo rápidos y sencillos
- Las baterías resistentes M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 incluidas brindan mayor protección contra aceites, grasas y solventes

- Inteligencia REDLINK PLUS™: Garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga.
- Compatible con todas las baterías y cargadores M18™

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de llave: Alto par
- Tipo de yunque: Anillo de fricción
- MIP: 0-2400 ppm
- Par de apriete: 1100 pies / libras
- Torque para romper tuercas: 1500 libras - pie
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Estado de potencia sin escobilla
- Composición del material: Metal
- Longitud: 7.6"
- Peso: 7.5 lb
- Altura: 11.35"
- Ancho: 3.13"
- Sin escobillas: Sí
- Control de conducción: 4 modos con modo de apagado automático y modo de extracción de pernos
- Rango de RPM: 0-2000 RPM
- Sistema de Batería: M18
- Voltaje de la Batería: 18V
- Tipo de Batería: Iones de litio de 18 voltios

## INCLUYE

- (1) Llave de impacto de alto torque M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción (2967-20)
- (2) Batería resistente M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850R)
- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (1) Estuche duro

## GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTIA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA