

# BOMBA DE VACIO 5 CFM M18 2941-21 MILWAUKEE



## Galería



## Descripción del producto

- Nuestra bomba de vacío M18 FUEL™ de 5 CFM elimina la molestia de los cables y proporciona energía instantánea para evacuaciones rápidas. Impulsada por M18™ REDLITHIUM™, esta bomba ofrece el tiempo de funcionamiento para completar múltiples trabajos con una sola carga. Con la innovación del modo de colector, la bomba de vacío M18 FUEL™ de 5 CFM le permite maximizar su velocidad y tiempo de funcionamiento en configuraciones de colector, lo que permite hasta 90 minutos de tiempo de funcionamiento por carga. Nuestra bomba de vacío cuenta con un motor sin escobillas POWERSTATE™ para permitir la velocidad con cable durante las descargas del sistema. Las ofertas de puertos de 1/2", 3/8" y 1/4" de la bomba brindan evacuaciones rápidas, especialmente cuando se utilizan con mangueras grandes. La bomba de vacío M18 FUEL™ de 5 CFM está equipada con inteligencia REDLINK PLUS™ para garantizar el máximo rendimiento y protección contra sobrecargas.

## CARACTERISTICAS

- Puertos de ½", 3/8" y ¼"
- Hasta un 20 % más de flujo de aire en comparación con los modelos con cable
- La válvula de retención protege el vacío cuando la bomba no está funcionando
- La válvula de bola aísla la bomba para facilitar los cambios de batería.
- La válvula de lastre de gas reduce la frecuencia de los cambios de aceite
- Evacuar sin generadores ni energía temporal
- Ahorra tiempo en la instalación y el desmontaje.
- Hasta 60 minutos de tiempo de ejecución en modo predeterminado
- El gran puerto de llenado de aceite elimina los embudos
- La luz de batería baja notifica de forma audible y visual que la batería está baja.

## ESPECIFICACIONES

- **Especificaciones de la batería:**
- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Batería de iones de litio de 18 voltios
- **Especificaciones del producto:**
- Fuente de poder: Sin cable
- Longitud: 13.8"
- Peso: 19 lb
- Altura: 10.4"
- Ancho: 5.7"
- Compatibilidad de puertos: 1/4", 3/8", 1/2"
- Válvula de bola de aislamiento: Sí

- Válvula de retención interna: Sí
- Compatible con el sistema A2L: Sí
- Vacío definitivo: 25 micrones
- Tipo de bomba: Papeletas rotativas de dos etapas
- Sistema de batería: M18

## INCLUYE

- (1)Kit de bomba de vacío M18 FUEL™ de 5 CFM (2941-21)
- (1)Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0 (48-11-1880)
- (1)Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)

## GARANTIA

- GARANTIA DE 2 AÑOS, SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA