

SOLDADORA MIG 280 AMPERIOS 220V 1PH SWW2860+ ANTORCHA 450A 5M (M1-111) KSWW2860 SWEISS



Galería



Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS

- Voltaje: 220V 1Ph
- Rango 220V - 1Ph: 25-280A (MIG/MAG/FCAW)
- 10-250A(MMA/TIG)

- Tipo de arranque TIG: Lift Arc
- Ciclo de trabajo: 60%
- Consumo máximo(230V): 60A
- Calibres de alambre: 0,6mm (0,024") a 1,2mm (0,045")
- Capacidad electrodos MMA: 2.4mm (3/32") a 6.0mm (7/32")
- Tipos de electrodos MMA: 6011, 6013, 7018, Inox, SS, Ni, etc
- Carrete de 5 y 15/20Kg (200mm y 300mm)
- Voltaje en vacío OCV: 54V
- Conectores: 35/50 - 1/2"
- Con antorcha de 450A

INCLUYE

- Conjunto Pinza Masa, Conjunto Porta Electrodos Antorcha 450 AMP M1-111 / ASM4505

TECNOLOGÍA

- SYNERGIC: Programas de soldadura optimizados automáticamente según material y calibre de alambre para facilitar la aplicación en MIG/MAG/FCAW
- V.R.D (Voltage Reduction Device): Reduce el voltaje (+) y (-), eliminando el riesgo eléctrico. Ideal para ambientes hostiles o con alta humedad (exigido en empresas mineras y químicas).
- TIG LIFT ARC: Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno.
- ANTI STICK: Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
- ARC FORCE: Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.
- HOT START: Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.
- HEAVY DUTY

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO. ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA.